

## En-tête

|  |                 |
|--|-----------------|
| Modèle                                 | RSH6-170        |
| Max.Diamètre vide (mm)                 | 6               |
| Max.Longueur vide (mm)                 | 170             |
| Max.Couper la longueur (mm)            | 190             |
| Accident vasculaire cérébral (mm)      | 230             |
| Sortie (PCS / min)                     | 50-60           |
| Diamètre de la matrice principale (mm) | Φ50x220         |
| Diamètre de punch (1er) (mm)           | Φ35x120         |
| Diamètre de punch (2e) (mm)            | Φ35x130         |
| Coupez le diamètre de la matrice (mm)  | Φ24x55          |
| Taille du coupeur (mm)                 | 12x35x77        |
| Puissance du moteur principal (KW)     | 7,5 ch / 5,5 kW |
| Taille de la machine (l * w * h) (m)   | 3.20x1.40x1.60  |
| Poids approximatif (kgs)               | 4200            |

**Pour plus d'informations, veuillez laisser un message et je peux vous donner une introduction en détail.**

La machine à tête est une machine de formation professionnelle bouleversante à froid qui est associée à une machine à rouler automatiquement dans toute l'usine de l'industrie des fixations.

### Consignes de sécurité

Son objectif est pour les sélectionnés comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres fils métalliques, avec un moule approprié, selon le fil de pression admissible que, sous l'effet de la bielle de connexion du vilebrequin entraîner le curseur, automatisé, rapide après leLa taille requise du fil sera automatiquement cisaillement, extrusion dans le moule pour le type de tête de fixation nécessaire, le diamètre de la tige, faciliter le roulement de filetage ou devenir une fixation de type rivet qualifié.La machine à titre traite automatiquement, le fil en produits semi-finis.

La machine peut produire la tête de la ferme, la tête contre-jacente, la vis de réglage, la vis à bois, la vis de panneaux de friperie, la vis de tapisseuse, la tête hexagonale plate, la tête de casserole, la tête hexagonale, la tête de douille, la tête de bouton et ainsi de suite.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

