

## Machines Caractéristiques principales:

1. Avec une grande puissance, et l'arbre principal est fixé stable. machine a haute **une grande rigidité dans son ensemble.**
2. trois tours de la stabilité de centrage automatique, particulièrement avantageux pour l'alimentation axiale, adaptée pour rouler de grande taille, à haute résistance, tube creux de longueur étendue, etc.

## Paramètres techniques:

<b>ZPA28-32round mourir fil machine à péage</b>				
Max. Rouler la pression			KN	320
Roulant spiline gamme	Max.diameter	feed Radial	mm	90
		feed Axial	mm	50
	Max.pitch	feed Radial	mm	6
		feed Axial	mm	8
Gamme de matrice de laminage	diamètre Max.outer		mm	220
	Ouverture		mm	75
	Max. largeur		mm	180
Max. Distance Centre btw. axe principal			mm	300
axe principal rotation			r.p.m.	62
axe principal inclinaison				$\pm 5^\circ$
Voyage gratuit			mm	0-16
hauteur de pointes			mm	950
puissance brute			KW	14.2
Dimensions(L×W×H)			mm	1600 × 1680 × 1650
Poids			Kg	4080

## Atelier Vue:



**Les produits finis montrent:**



**Emballage et Shiping:**



**Exposition à l'étranger:**

