

## Maszynowe Główne cechy:

1. Przy dużej mocy i wału głównego jest zamocowany stabilnie. Urządzenie posiada wysokiej Wysoka sztywność jako całość.
2. trzy rundy automatycznego centrowania stabilności, szczególnie korzystny do paszy osiowym, nadaje się do toczenia duże rozmiary, wysoką wytrzymałość, długość-rozszerzony wydrążoną rurkę, itp

## Parametry techniczne:

<b>ZPA28-32round umrzeć nitkowy tolling</b>				
Max. ciśnienie Rolling			KN	460
Walcowanie spiline zasięg	Max.diameter	RSS Radial	mm	110
		Axial RSS	mm	50
	Max.pitch	RSS Radial	mm	10
		Axial RSS	mm	10
Rolling Zakres die	średnica Max.outer		mm	240
	Otwór		mm	85 (75)
	Max. szerokość		mm	200
Max. Odległość od centrum btw. oś główna			mm	340
Główna oś rotacji			obrotów na minutę	62
Główna oś nachylenia				$\pm 5^\circ$
darmowe przejazdy			mm	0-16
wysokość Center			mm	1000
moc brutto			KW	18,2
wymiary(L×W×H)			mm	1650 x 1720 x 1700
Waga			Kg	5100

## Produkty gotowe pokazać:



**Pakowanie i Shiping:**



**Wystawa granicą:**

