### Máguina de cabecalho

Modelo RSH10-120

Máx.Diâmetro em 10

branco (mm)

Máx.Comprimento<sub>120</sub>

em branco (mm)

Máx.Corte o

comprimento 140

(mm)

AVC (mm) 150 Saída (PCS/min) 50-60

Diâmetro

principal do dado Φ80x160

(mm)

Diâmetro da

matriz Punch (1 $^{\circ}$ )  $\Phi$ 55x150

(mm)

Diâmetro da

matriz Punch ( $2^{\circ}$ )  $\Phi 55x150$ 

(mm)

Corte o diâmetro

da matriz (mm)

Φ40x50

8450

Tamanho do

16x55x115 cortador (mm)

Principal Principal 15hp/11kw

(KW)

Tamanho da

máquina (L\*W\*H) 4.80x1.80x1.70

(M)

Aprox Weight

(kgs)

## Para obter mais informações, deixe uma mensagem e posso lhe dar uma introdução detalhada.

A máquina principal é uma máquina profissional de formação de resistência a frio que combina com uma máquina de laminação de arame automática em toda a planta da indústria de fixadores.

#### Instruções de segurança

Seu objetivo é para os selecionados, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros fios de metal, com molde apropriado, de acordo com o fio de pressão permitido do que, sob o efeito do eixo de manivela, acionando o controle deslizante, automatizado, rápido após oO tamanho necessário do fio será de cisalhamento automaticamente, a extrusão no molde para o tipo de cabeça de fixador necessária, diâmetro do caule, facilitará o rolamento da rosca ou se tornará um fixador do tipo rebite qualificado. A máquina de título processa automaticamente, o fio em produtos semiacabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça de contra -balcão, parafuso de ajuste, parafuso de madeira, parafuso de encaixe, parafuso auto -tocador, cabeça hexadecimal plana, cabeça da panela, cabeça hexagona, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

# Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













