

Постукивая машина может быть использована на основе железа и не на основе железа обоих материалов, таких как нержавеющая сталь, медь, алюминий и т.д.

Основные технические параметры

Модель	Размер	Количество шпиндель	Производительность (штук/ Мин.)		Главный мотор (кВт)	Мотор Материал Mixing (кВт)	Масляный насос (кВт)	Давление воздуха (кг / см)	Размеры (Д x Ш x В / мм)	Вес (кг)
			Фланец	наговор						
ЛДГ-М8-4	M5	4	140	200	0.75-4	0,55	0,25	2-3	1450 × 1600 × 1800	1110
	M6	4	130	180						
	M8	4	120	160						
ЛДГ-М12-4	M10	4	100	140	1.5-4	0,55	0,25	3-4	1500 × 1900 × 1750	1160
	M12	4	90	120						
	M14	4	80	100						
ЛДГ-М18-4	M16	4	60	80	2.2-6	0,75	0,25	4-5	1700 × 2000 × 1800	1280
	M18	4	50	70						
ЛДГ-М24-4	M20	4	40	60	2.2-8	1.1	0,25	4-6	1750 × 2100 × 1850	1400
	M22	4	30	50						
	M24	4	25	40						
ЛДГ-М30-4	M27	4	20	32	3-8	1.1	0,25	4-7	1750 × 2100 × 1850	1400
	M30	4	16	28						

Семинар и машина Наличие на складе:





