

Характерные особенности:

1. These машины холодной высадки в полностью автоматическом режиме и легко работать с небольшим обучением, снабженная Solid умираем для производства заготовки для болтов, винтов, заклепок и других подобных компонентов. Отрезать и выбить механизм благополучно устройства, которые будут пресекать любые крупной аварии, если какой-либо нарушение функции происходит в машинах.

2. А положительно выбивают были предусмотрены ассигнования на 1-ый а также 2-й пунши, чтобы исключить возможность частей придерживающихся этих ударов во время операций.

3. На некоторые дополнительные сборки машины будут оснащаться Пневматическое сцепление & Amp; Автоматические системы централизованного смазочными которая обеспечивает достаточное количество смазывающей для всей поверхности подшипника.

Основные технические параметры

Модель	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Максимум. пустой диаметр	3мм	4мм	5мм	6мм	8мм	10мм
Максимум. Пустой Длина	27мм	40мм	64мм	110мм	120мм	150мм
Инсульт	38мм	64мм	92мм	154mm	154mm	220мм
Вывод Пермин	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Умереть диаметр	20мм	34.5mm	34.5mm	50мм	54мм	55мм
Отрезанные Умрите диаметр	13.5mm	15мм	19мм	28мм	28мм	28мм
Удар Die (1-ый)	18мм	24мм	31мм	38мм	38мм	38мм
Удар Die (2-ый)	18мм	20мм	31мм	38мм	38мм	38мм
Мощность главного двигателя	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Масляный насос Мощность	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
ДхШхВ (СМ)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Вес нетто	500кг	1100kg	1600кг	3000кг	3000кг	7200kg
Вес брутто	560kg	1180kg	1700 кг	3200kg	3700kg	

Производственные товары:

