

Машина Основные характеристики:

1. С большой мощности, а также главный вал зафиксирован устойчивый. Машина имеет высокий **высокая жесткость в целом.**
2. три раунда автоматической стабильности центрирование, особенно предпочтительной осевой подачи, пригодной для прокатки больших размеров, высокую прочность, длина с удлиненной полый трубки и т.д.

Технические характеристики:

ZP28-20 круглая толлинг машина умирает нить				
Максимум. Прокатный давление			К.Н.	200
Подвижной spiline ассортимент	Max.diameter	Радиальная подача	мм	120
		Осевая подача	мм	50
	Max.pitch	Радиальная подача	мм	5
		Осевая подача	мм	6
Диапазон прокатки умирают	диаметр Max.outer		мм	178
	апертура		мм	54
	Максимум. ширина		мм	105
Максимум. Расстояние между центрами КСТАТИ. Главная ось			мм	130
Основные оси вращения			оборотов в минуту	49
Главная ось наклона				$\pm 5^\circ$
Бесплатный проезд			мм	5
высота центра			мм	900
полная мощность			KW	10.7
Габаритные размеры(L×W×H)			мм	1500 × 1520 × 1750
вес			Кг	3200

Мастерская Вид:



Готовая продукция показать:



Упаковка и Shipping:



Выставка за рубежом:

