□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□	RBP-165S
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□)	5
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ (kgs)	220
□□□□□□□□□□ Dia. (□□.)	Ø23
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□.)	190
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□/□□□□)	55-95
P.K.O □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□.)	45
K.O.Troke (□□.)	178
□□□□ □□□ □□□□□□□ (□□.)	274
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ (kw)	55
□□□□□□□ dems.of □□□ □□□ □□□	Ø75x100l
□□□□□□□ dems.of □□□□ □□□	Ø75x185l
□□□□□□□ dems.of □□□□ □□□	Ø108x200l
□□□ □□□□□ (□□.)	129
□□□□□□□□□□□□□□ (t)	52
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ dia (□□.)	10-16
□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ (□□.)	20-16

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□