

## Belirgin özellikleri:

1. Bu soğuk pupa makineleri tamamen otomatiktir.Eğitim basit ve kullanımı kolaydır.Katı - State kalıp -yayın boş civataları, vidalar, perçinler ve diğer benzer bileşenler gibi benzer bileşenlerle donatılmıştır.Makine anormalse, büyük kazaları önleyecektir.
2. aktif olarak ortadan kaldırıldı ve fon kurdu 1 Ve ikinci Chong, parçanın çalışması sırasında bu atlama olasılığını ortadan kaldırmak.
3. Bazı ek maliyet makineleri pnömatik debriyaj ve amplifikatör ile donatılacaktır;Otomatik olarak merkezi yağlama sistemleri, tüm yatak yüzeyinin yeterli miktarda yağlama sağlayabilir.

## Ana teknik parametreler:

Model	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
maksimum. Dia	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
maksimum. Blank uzunluğu	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
seyahat	38 mm	64 mm	92 mm	154 mm	154 mm	220 mm
Teslim olmak Perin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
ölmek Dia	20 mm	34.5 mm	34.5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Kalıp Dia	13.5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Yumruk kalıbı (1.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Yumruk kalıbı (ikinci.	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
ana motor gücü	1hp	2hp	2hp	5hp	7hp	10hp
Yağ pompası gücü	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	
Uzun, genişlik ve yükseklik (santimetre)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
net ağırlığı	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
Brüt ağırlık	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Üretim Projesi:

