

Modelo: RSH6-250

Máx. Diámetro en blanco (mm): 6

Máx. Longitud en blanco (mm): 250

Máx. Longitud de corte (mm): 270

Carrera (mm): 310

Salida (piezas/min): 30-45

Diámetro principal del troquel (mm): $\Phi 50 \times 285$

Diámetro del troquel de punzonado (primero) (mm): $\Phi 35 \times 140$

Diámetro del troquel de punzonado (segundo) (mm): $\Phi 35 \times 130$

Diámetro de troquel cortado (mm): $\Phi 24 \times 60$

Tamaño del cortador (mm): $12 \times 35 \times 77$

Potencia del motor principal (KW): 7,5 HP/5,5 KW

Tamaño de la máquina (L*W*H) (m): $3.70 \times 1.50 \times 1.70$

Peso aproximado (kg): 5400

Máquina de cabezal en frío

Model	RSH4-40
Máx. Diámetro en blanco (mm)	4
Máx. Longitud en blanco (mm)	40
Máx. Longitud de corte (mm)	48
Carrera (mm)	68
Salida (piezas/min)	150-180
Diámetro del troquel principal (mm)	$\Phi 30 \times 60$
Diámetro del troquel del punzón (1.º) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Diámetro del troquel del punzón (2.º) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Cortar el diámetro del troquel (mm)	$\Phi 13 \times 30$
Tamaño del cortador (mm)	$10 \times 32 \times 72$
Potencia del motor principal (KW)	4,0 CV/3,0 KW
Tamaño de la máquina (L*W*H) (m)	$1.8 \times 0.85 \times 1.15$
Peso aproximado (kg)	1200

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo brindarle una introducción detallada.

La máquina principal es una máquina formadora profesional de recalcado en frío que se combina con la máquina laminadora de alambre automática en toda la planta de la industria de sujetadores.

Instrucciones de seguridad

Su propósito es seleccionar alambres de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otros metales, con el molde apropiado, de acuerdo con el alambre de presión permitido que, bajo el efecto de la biela del cigüeñal, acciona el deslizador, automatizado, rápido después del El tamaño requerido del alambre se cortará automáticamente, se extruirá en el molde para el tipo de cabeza de sujetador, el diámetro del vástago, facilitará el enrollado del hilo o se convertirá en un sujetador tipo remache calificado. La máquina encabezadora procesa automáticamente el alambre en productos semiacabados.

La máquina puede producir cabezas de armadura, cabezas avellanadas, tornillos de fijación, tornillos para madera, tornillos para aglomerado, tornillos autorroscantes, cabezas hexagonales de cabeza plana, cabezas planas, cabezas hexagonales, cabezas huecas, cabezas de botón, etc.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers







COMPANY PROFILE

Harbin Rainbow Technology Co.,Ltd comes from China National Machinery Import and Export Corp. Harbin branch. The main business is manufacturing cold forging machine, Bolt Maker, Nut Maker, Part Former, Screw Heading Machine, Thread Rolling Machine, Wire Drawing Machine and Mesh Belt Furnace, Zinc plating plant. etc.



We abide by the principles of honesty, credibility, and mutual-benefit, and do our best to serve clients and customers both at home and abroad. With our top-notch professional knowledge and trading experience, we have seen our market development ability and actual business growth with an increasingly faster pace. We sincerely look forward to working with you to facility your company's foreign market development and China market expansion. Let's build a great future together!



OFFICE IN INDIA



STUTTGART EXHIBITION IN 2019

