## Descripción del producto:

Auto múltiples estación fría forja fomer es una máquina herramienta especializada con alta eficiencia y automatización entre la forja maquinaria. fomers forja en frío se utilizan como un medio importante para la producción de diferentes tipos de pernos, tornillos, remaches y tuercas en el campo de la industria de los sujetadores. Los formadores también son ampliamente utilizados en diferentes territorios económicos nacionales para la producción de elementos de fijación y piezas no estándar anormales tales como la aviación, vapor, maquinaria, tráfico ferroviario, vehículo, motocicleta, bicicleta, máquina de coser, la construcción, los muebles, la industria ligera y de uso diario, etcétera

| MODELO | DBF-84S | DBF-104S | DBF-104L | DBF-134L | DBF-134L | DBF-134LL | DBF-164S | DBF-204L | DBF-254s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORJA ESTACIÓN (NO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FORJA FUERZA (KGS) | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 210 | 350 | 430 |
| CORTAR DIA. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø18 | Ø23 | Ø28 |
| CORTAR LONGITUD (Mm) | 115 | 135 | 185 | 190 | 265 | 285 | 195 | 240 | 253 |
| SALIDA TARIFA (PC / min) | 120-180 | 90-140 | 80-130 | 75-110 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | 55-80 | 40-70 |
| P.K.O Carrera (mm) | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 |
| K.O.STROKE (Mm) | 92 | 118 | 160 | 175 | 225 | 280 | 178 | 220 | 205 |
| PRINCIPAL RAM CARRERA (Mm) | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 | 380 | 260 | 346 | 330 |
| PRINCIPAL MOTOR Potencia (kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| E N<br>GENERAL DEMS.OF CORTAR APAGADO MORIR | Ø50x50L | Ø45x59L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø60x90L | Ø75x120L | Ø80x130L |
| EN GENERAL DEMS.OF PUÑETAZO MORIR | Ø45x125L | Ø53x115L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x229L | Ø60x229L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø120x270L |
| EN GENERAL DEMS.OF PRINCIPAL MORIR | Ø60x130L | Ø75x135L | Ø75x185L | Ø86x190L | Ø86x305L | Ø86x305L | Ø100x190L | Ø125x240L | Ø140x250L |
| MORIR TONO (mm) | 70 | 90 | 94 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| APPROX.WEIGHT (T) | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 38 | 45 | 62 | 105 |
| APPLICABIE TORNILLO DIA (mm) | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12,7 | 8-12,7 | 8-12,7 | 10-16 | 12-20 | 14-25,4 |
| CAÑA LONGITUD DE BLANCO (Mm) | 15-90 | 15-110 | 20-152 | 20-160 | 40-220 | 75-262 | 20-160 | 25-200 | □ □35-200.□ □35-180 |

## Taller Ver:

29 06 2015

29 06 2015

29 06 2015