Características sobresalientes:

máquinas estampadoras en frío 1.These son totalmente automáticos y fáciles de operar con poco entrenamiento, equipado con Die sólido para producir en blanco para pernos, tornillos, remaches y otros componentes similares. Corte y elimine el mecanismo de seguridad han dispositivos que impedirán cualquier accidente grave si alguna función anormal se produce en las máquinas.

noquear a disposición positiva 2.A se habían realizado en el 1ª y 2º punzones para eliminar la posibilidad de que las partes que se pegan a estos golpes durante las operaciones.

3.En algunas máquinas cargos adicionales estarán equipados con embrague neumático & amp; Los sistemas automáticos de lubricación centralizada que proporciona suficiente cantidad de lubricante a toda superficie de apoyo.

Principales parámetros técnicos

Modelo	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Max. Blanco Dia	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm
Max. Longitud en blanco	27mm	40mm	64mm	110mm	120mm	150mm
Carrera	38mm	64mm	92mm	154mm	154mm	220mm
Salida PERMIN	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Morir Dia	20mm	34.5mm	34.5mm	50mm	54mm	55mm
Cortar Die Dia	13.5mm	15mm	19mm	28mm	28mm	28mm
Perforadora de matriz (1ª)	18mm	24mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Perforadora de matriz (2º)	18mm	20mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Potencia del motor principal	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Potencia de la bomba de aceite	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
LxWxH (CM)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Peso neto	500kg	1100kg	1600kg	3000kg	3000kg	7200kg
Peso bruto	560 kg	1180kg	1700kg	3200kg	3700kg	

Los artículos de producción:

http://china.machine365.com