

Breve introducción

DL 1000 invertida máquina de estirar alambre vertical

1. El motor principal: 45 kW - regulación de la velocidad del motor 6 p de la conversión de frecuencia
2. Tipo de inversor: 45 KW (control vectorial)
3. El tambor: Φ 1000 mm de diámetro, material: superficie de la aleación de carburo, la dureza de la superficie HRC55 - HRC62
4. Take-alambre: alambre de acceso activo a.

especificación

1. Velocidad máxima dibujo: 40-45 m / min
2. Diámetro de entrada: 10-16mm Φ
4. El mayor reducción: 200 s
5. La línea de almacenamiento más grande: 2 .5T
- diámetro 7.Drum: 1000mm
- 8.Motor: 45KW
- 9.oil sello: Sello importados
10. Línea método de prensado: neumática





型号	额定功率 KW	额定温度 ℃	工作尺寸mm	生产率t/h
Model	Rated power	Rated temperature	Dimensions of working	Productivity
NZ902-1	45	850	220*2100*50	50-60
NZ902-2	60	850	300*2400*50	90-100
NZ902-3	75	850	320*3200*50	130-150
NZ902-4	90	850	320*4300*50	170-200
NZ902-5	100	850	400*3800*70	200-220
NZ902-6	120	950	400*4700*70	250-300

