

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Máquina de<br>rumbo                                 |               |
| Modelo                                              | RSH3-20       |
| Máx.                                                |               |
| Diámetro en<br>blanco (mm)                          | 3             |
| Máx.                                                |               |
| Longitud en<br>blanco (mm)                          | 20            |
| Máx.                                                |               |
| Longitud de<br>corte (mm)                           | 30            |
| Carrera (mm)                                        | 37            |
| Salida<br>(piezas/min)                              | 150-200       |
| Diámetro del<br>troquel<br>principal<br>(mm)        | Φ20X35        |
| Diámetro del<br>troquel del<br>punzón (1.º)<br>(mm) | Φ18X50        |
| Diámetro del<br>troquel del<br>punzón (2.º)<br>(mm) | Φ18X50        |
| Diámetro de<br>troquel<br>cortado (mm)              | Φ13X25        |
| Tamaño del<br>cortador<br>(mm)                      | 6X25X42       |
| Potencia del<br>motor<br>principal<br>(KW)          | 1,5 CV/1,1 KW |
| Tamaño de la<br>máquina<br>(L*W*H) (m)              | 1.4X0.75X0.9  |
| Peso<br>aproximado<br>(kg)                          | 650           |

**Para obtener más información, deje un mensaje y puedo brindarle una introducción detallada.**

La máquina principal es una máquina formadora profesional de recalcado en frío que se combina con la máquina laminadora de alambre automática en toda la planta de la industria de sujetadores.

#### Instrucciones de seguridad

Su propósito es seleccionar alambres de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otros metales, con el molde apropiado, de acuerdo con el alambre de presión permitido que, bajo el efecto de la biela del cigüeñal, acciona el deslizador, automatizado, rápido después del El tamaño requerido del alambre se cortará automáticamente, se extruirá en el molde para el tipo de cabeza de

sujetador, el diámetro del vástago, facilitará el enrollado del hilo o se convertirá en un sujetador tipo remache calificado. La máquina encabezadora procesa automáticamente el alambre en productos semiacabados.

La máquina puede producir cabezas de armadura, cabezas avellanadas, tornillos de fijación, tornillos para madera, tornillos para aglomerado, tornillos autorroscantes, cabezas hexagonales de cabeza plana, cabezas planas, cabezas hexagonales, cabezas huecas, cabezas de botón, etc.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional ☒
- Good quality ☒
- Energy conservation ☒

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓  
Good quality ✓  
Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

