Máquina

Modelo	RSH3-20
Max.Diámetro en blanco (mm)	3
Max.Longitud en blanco (mm)	20
Max.Longitud de corte (mm)	30
Accidente cerebrovascular (mm)	37
Salida (PCS/min)	150-200
Diámetro principal de la die (mm)	Ф20х35
Diámetro de died de perforación (1er) (mm)	Φ18x50
Diámetro de died de perforación (2º) (mm)	Φ18x50
Corte el diámetro del troquel (mm)	Φ13x25
Tamaño del cortador (mm)	6x25x42
Potencia del motor principal (KW)	1.5hp/1.1kw
Tamaño de la máquina (L*W*H) (M)	1.4x0.75x0.9
Aprox peso (kgs)	650

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo darle una introducción detallada.

La máquina Head es una máquina de formación de molesto en frío profesional que coincide con una máquina de rodadura automática de alambre en toda la planta de la industria de los sujetadores.

Instrucciones de seguridad

Su propósito es el seleccionado, como el acero al carbono, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y el alambre de metal, con un molde apropiado, de acuerdo con el cable de presión permitido que, bajo el efecto de la unidad de conexión del cigüeñal, el deslizador, automatizado, rápido después del tamaño requerido del cable será una cizalladura automática, extrusión en el molde para el tipo de cabezal de sujetador necesario, diámetro del tallo, facilitado de roscar, o se convertirá en un rivet de rivet calificado automáticamente.La máquina de encabezado procesa automáticamente el cable en productos semi-terminados.

La máquina puede producir cabeza de armadura, cabezal de contraataque, tornillo de ajuste, tornillo de madera, tornillo de cubierta, tornillo de auto -tocado, cabeza hexagonal plana, cabezal de sartén, cabeza hexagonal, cabeza de casquillo, cabezal de botón, etc.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













