

Características de la máquina principales:

1. Con gran poder, y el eje principal se fija constante. máquina tiene alta **alta rigidez en su conjunto**.
2. tres rondas de estabilidad centrado automático, particularmente ventajoso a la alimentación axial, adecuado para la laminación de gran tamaño, de alta resistencia, tubo hueco de longitud extendida, etc.

Parámetros técnicos:

máquina de peaje hilo matriz redonda ZP28-20				
Max. presión de laminación			KN	200
Laminación spiline distancia	Max.diameter	alimentación radial	mm	120
		alimentación axial	mm	50
	Max.pitch	alimentación radial	mm	5
		alimentación axial	mm	6
rango de la matriz de laminado	diámetro Max.outer		mm	178
	Abertura		mm	54
	Max. anchura		mm	105
Max. la distancia entre ejes por cierto. eje principal			mm	130
Principal eje de rotación			r.p.m.	49
Principal eje de inclinación				± 5 °
Viajar gratis			mm	5
altura del centro			mm	900
Potencia bruta			KW	10.7
dimensiones(L×W×MARIDO)			mm	1500 × 1520 × 1750
Peso			Kg	3200

Taller Ver:



Los productos terminados muestran:



Embalaje y de Shiping:



Exposición en el Extranjero:

