

Características sobresalientes:

1. Estas máquinas de pupa fría son completamente automáticas. La capacitación es simple y fácil de operar. Está equipado con componentes similares, como pernos en blanco, tornillos, remaches y otros componentes similares. Los mecanismos de eliminación y eliminación tienen equipos seguros. Si la máquina es anormal, evitará los accidentes importantes.

2. Un eliminado activamente fondos 1 y segundo Chong, para eliminar la posibilidad de estos saltos durante la operación de la pieza.

3. Algunas máquinas de costos adicionales estarán equipadas con embrague neumático y amplificador; Los sistemas de lubricación centralizados automáticamente pueden proporcionar una cantidad suficiente de superficie lubricante de todos los rodamientos.

Los principales parámetros técnicos:

Modelo	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
máximo.blank Diámetro	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
máximo de longitud del color	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
viaje	38 mm	64 mm	92 mm	154 mm	154 mm	220 mm
Producir Perminina	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
morir Diámetro	20 mm	34.5 mm	34.5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Corte de molde Diámetro	13.5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Punronando el molde (1.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Punronando el molde (segundo.	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
potencia del motor principal	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10 hp
Potencia de la bomba de aceite	1 /4 hp	1 /4 hp	1 /4 hp	1 /4 hp	1 /4 hp	
Largo, ancho y altura (centímetro)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
peso neto	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
peso bruto	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Proyecto de producción:

