Máquina

Modelo	RSH8-250
Max.Diámetro en blanco (mm)	8
Max.Longitud en blanco (mm)	250
Max.Longitud de corte (mm)	270
Accidente cerebrovascular (mm)	290
Salida (PCS/min)	30-45
Diámetro principal de la die (mm)	Φ60x290
Diámetro de died de perforación (1er) (mm)	Φ40x150
Diámetro de died de perforación (2º) (mm)	Φ40x150
Corte el diámetro del troquel (mm)	Φ28x60
Tamaño del cortador (mm)	12x42x90
Potencia del motor principal (KW)	10hp/7.5kw
Tamaño de la máquina (L*W*H) (M)	4.30x1.60x1.90
Aprox peso (kgs)	7800

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo darle una introducción detallada.

La máquina Head es una máquina de formación de molesto en frío profesional que coincide con una máquina de rodadura automática de alambre en toda la planta de la industria de los sujetadores.

Instrucciones de seguridad
Su propósito es para los seleccionados, como acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otro alambre de metal, con un moho apropiado, de acuerdo con el cable de presión permitido que, bajo el efecto de la varilla de conexión del cigüeñal, el control deslizante, automatizado, rápido después delEl tamaño requerido del cable se cortará automáticamente, la extrusión en el molde para el tipo de cabezal de sujetador necesario, el diámetro del tallo, facilitará el rodamiento de roscas o se convertirá en un sujetador de tipo remacho calificado.La máquina de encabezado procesa automáticamente el cable en productos semi-terminados.

La máquina puede producir cabeza de armadura, cabezal de contraataque, tornillo de ajuste, tornillo de madera, tornillo de cubierta, tornillo de auto -tocado, cabeza hexagonal plana, cabezal de sartén, cabeza hexagonal, cabeza de casquillo, cabezal de botón, etc.

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS
20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers