Máquina de rumbo

Modelo	RSH8-90
Máx. Diámetro en blanco (mm)	8
Máx. Longitud en blanco (mm)	90
Máx. Longitud de corte (mm)	120
Carrera (mm)	130
Salida (piezas/min)	80-90
Diámetro del troquel principal (mm)	Ф60Х120
Diámetro del troquel del punzón (1.º) (mm)	Ф40Х120
Diámetro del troquel del punzón (2.º) (mm)	Ф40Х120
Cortar el diámetro del troquel (mm)	Ф28Х45
Tamaño del cortador (mm)	12X42X90
Potencia del motor principal (KW)	10HP/7.5KW
Tamaño de la máquina (L*W*H)	3.60X1.60X1.80
(m)	
Peso aproximado (kg)	4800

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo brindarle una introducción detallada.

La máquina principal es una máquina formadora profesional de recalcado en frío que se combina con la máquina laminadora de alambre automática en toda la planta de la industria de sujetadores.

Instrucciones de seguridad

Su propósito es seleccionar alambres de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otros metales, con el molde apropiado, de acuerdo con el alambre de presión permitido que, bajo el efecto de la biela del cigüeñal, acciona el deslizador, automatizado, rápido después del El tamaño requerido del alambre se cortará automáticamente, se extruirá en el molde para el tipo de cabeza de sujetador, el diámetro del vástago, facilitará el enrollado del hilo o se convertirá en un sujetador tipo remache calificado. La máquina encabezadora procesa automáticamente el alambre en productos semiacabados.

La máquina puede producir cabezas de armadura, cabezas avellanadas, tornillos de fijación, tornillos para madera, tornillos para aglomerado, tornillos autorroscantes, cabezas hexagonales de cabeza plana, cabezas planas, cabezas hexagonales, cabezas huecas, cabezas de botón, etc.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













