Máquina

Modelo RSH3-20

Max. Diámetro en blanco (mm)

Max. Longitud en blanco (mm) 20 Max. Longitud

de corte (mm)

Accidente

cerebrovascular37

(mm) Salida

150-200

(PCS/min) Diámetro

principal de la Φ 20x35

die (mm) Diámetro de

died de perforación Φ18x50

(1er) (mm) Diámetro de

died de

perforación $(2^{\circ})^{\Phi 18x50}$

(mm) Corte el

diámetro del Φ13x25

troquel (mm)

Tamaño del cortador (mm)

6x25x42

Potencia del

motor principal 1.5hp/1.1kw

(KW)

Tamaño de la

máguina 1.4x0.75x0.9

(L*W*H)(M)

Aprox peso 650

(kgs)

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo darle una introducción detallada.

La máquina Head es una máquina de formación de molesto en frío profesional que coincide con una máquina de rodadura automática de alambre en toda la planta de la industria de los sujetadores.

Instrucciones de seguridad

Su propósito es para los seleccionados, como acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otro alambre de metal, con un moho apropiado, de acuerdo con el cable de presión permitido que, bajo el efecto de la varilla de conexión del cigüeñal, el control deslizante, automatizado, rápido después del El tamaño requerido del cable se cortará automáticamente, la extrusión en el molde para el tipo de cabezal de sujetador necesario, el diámetro del tallo, facilitará el rodamiento de roscas o se convertirá en un sujetador de tipo remacho calificado. La máquina de encabezado procesa automáticamente el cable en productos semi-terminados.

La máquina puede producir cabeza de armadura, cabezal de contraataque, tornillo de ajuste, tornillo

de madera, tornillo de cubierta, tornillo de auto -tocado, cabeza hexagonal plana, cabezal de sartén, cabeza hexagonal, cabeza de casquillo, cabezal de botón, etc.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation





PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













