

Principales caractéristiques:

froid 1. Ces machines de cap sont entièrement automatiques et facile à utiliser avec peu de formation, équipé Die solide pour produire en blanc pour boulons, vis, rivets et autres composants similaires. Coupez et assommer mécanisme ont en toute sécurité des appareils qui arrêteront tout accident majeur si une fonction anormale se produit dans les machines.

positif disposition assommer 2. Un avait été faite sur la 1er et 2e poinçons pour éliminer la possibilité de coller à ces pièces pendant les opérations de poing.

3. Dans certaines machines de frais supplémentaires seront équipés de pneumatiques Embrayage & amp; Systèmes automatiques centralisée Lubrifiants qui fournit une quantité suffisante de lubrification à toute la surface de roulement.

Paramètres techniques principaux

Modèle	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Max. Blanc Dia	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm
Max. Blank Longueur	27mm	40mm	64mm	110mm	120mm	150mm
Accident vasculaire cérébral	38mm	64mm	92mm	154mm	154mm	220mm
Sortie Permin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Mourir Dia	20mm	34.5mm	34.5mm	50mm	54mm	55mm
Die Couper Dia	13.5mm	15mm	19mm	28mm	28mm	28mm
Percez Die (1er)	18mm	24mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Percez Die (2e)	18mm	20mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Puissance du moteur principal	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Pompe à l'huile	1/4HP	1/4HP	1/4HP	1/4HP	1/4HP	
LxWxH (CM)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Poids net	500 kg	1.100 kg	1.600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
Poids brut	560 kg	1180 kg	1.700 kg	3.200 kg	3700 kg	

Production Articles:

