## machine Présentation

Bi-métal composite Contactez-froid Header peut faire six différents métaux être aggravés ensemble sous froid pour produire des contacts composites selon les exigences de la technique. Son processus de travail comprend les étapes suivantes: l'envoi de deux types différents de fil métallique dans la machine d'une part, de les transmettre dans le moule après avoir été coupé. Ensuite, par deux fois processus de refoulement, les deux types de métal deviennent les contacts composites. Enfin, les produits se retirent du moule et entrer dans la zone de produit fini.

## Application

MICRO FABRICANTS SWITCH
FABRICANTS SWITCH AUXILIAIRES
FABRICANTS SWITCH ROTARY
FABRICANTS LIMIT SWITCH
COUTEAU FABRICANTS SWITCH
FABRICANTS ROCKER SWITCH
FABRICANTS SWITCH DOMESTIQUE
FABRICANTS SWITCH AUTOMOTIVE
FABRICANTS RELAYS
MOTOR STARTER
GEARS SWITCH OUVRAGES
AUTOMOTIVE FABRIQUE
AVIATION FABRIQUE
APPLIANCES OUVRAGES

## alliages typiques comprennent:

Argent
argent à grains fins
Silver-Nickel
Argent-Fer
Silver-Graphite
Argent-oxyde de cadmium
Argent-oxyde d'étain
Or
Platine
Palladium

## Exposition à l'étranger:

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD

D60
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO., LTD.
D62

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web:www.rainbowtechnology.net
Vous avez des questions, s'il vous plaît à me contacter.