En-tête

Modèle	RSH4-30G
Max.Diamètre vide (mm)	4
Max.Longueur vide (mm)	30
Max.Couper la longueur (mm)	48
Accident vasculaire cérébral (mm)	68
Sortie (PCS / min)	180-200
Diamètre de la matrice principale (mm)	Ф30х50
Diamètre de punch (1er) (mm)	Φ25x65
Diamètre de punch (2e) (mm)	Φ25x65
Coupez le diamètre de la matrice (mm)	Φ15x30
Taille du coupeur (mm)	10x32x72
Puissance du moteur principal (KW)	4,0 ch / 3,0kw
Taille de la machine ($l * w * h$) (m)	1.80x0.85x1.15
Poids approximatif (kgs)	1300

Pour plus d'informations, veuillez laisser un message et je peux vous donner une introduction en détail.

La machine à tête est une machine de formation professionnelle bouleversante à froid qui est associée à une machine à rouler automatiquement dans toute l'usine de l'industrie des fixations.

Consignes de sécurité

Son objectif est pour les sélectionnés comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres fils métalliques, avec un moule approprié, selon le fil de pression admissible que, sous l'effet de la bielle de connexion du vilebrequin entraîner le curseur, automatisé, rapide après leLa taille requise du fil sera automatiquement cisaillement, extrusion dans le moule pour le type de tête de fixation nécessaire, le diamètre de la tige, faciliter le roulement de filetage ou devenir une fixation de type rivet qualifié.La machine à titre traite automatiquement, le fil en produits semi-finis.

La machine peut produire la tête de la ferme, la tête contre-jacente, la vis de réglage, la vis à bois, la vis de panneaux de friperie, la vis de tapisseuse, la tête hexagonale plate, la tête de casserole, la tête hexagonale, la tête de douille, la tête de bouton et ainsi de suite.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













