Machine à en-tête

Modèle	RSH4-30G
Max.Diamètre du blanc (mm)	4
Max.Longueur du blanc (mm)	30
Max.Longueur de coupe (mm)	48
Course (mm)	68
Sortie (pièces/min)	180-200
Diamètre de la matrice principale (mm)	Ф30Х50
Diamètre de la matrice de poinçon (1er) (mm)	$\Phi25X65$
Diamètre de la matrice de poinçon (2ème) (mm)	$\Phi25X65$
Diamètre de la matrice de découpe (mm)	Φ15X30
Taille de coupe (mm)	10X32X72
Puissance du moteur principal (KW)	4.0HP/3.0KW
Taille de la machine (L*W*H) (m)	1.80X0.85X1.15
Poids approximatif (kg)	1300

Pour plus d'informations, veuillez laisser un message, et je peux vous donner une introduction détaillée.

La machine principale est une machine de formage professionnelle à froid qui est associée à une machine à rouler les fils automatique dans toute l'usine de l'industrie des fixations.

Consignes de sécurité

Son but est de sélectionner des fils tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres métaux, avec un moule approprié, en fonction de la pression admissible du fil, puis, sous l'effet de la bielle du vilebrequin, d'entraîner le curseur, automatisé, rapide après leLa taille requise du fil sera automatiquement cisaillée, extrudée dans le moule pour le type de tête de fixation nécessaire, le diamètre de la tige, facilitera le roulement du filetage ou deviendra une fixation de type rivet qualifiée.La machine de tête transforme automatiquement le fil en produits semi-finis.

La machine peut produire des têtes bombées, des têtes fraisées, des vis de réglage, des vis à bois, des vis pour panneaux d'aggloméré, des vis autotaraudeuses, des têtes hexagonales à tête plate, des têtes cylindriques, des têtes hexagonales, des têtes creuses, des têtes de bouton, etc.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













