

Courte introduction

DL 1000 inversé fil vertical machine d'étirage

1. Le moteur principal: 45 kw - régulation de la vitesse de 6 p du moteur de conversion de fréquence
2. Type inverseur: 45 kw (contrôle vectoriel)
3. Le tambour: Φ 1000 mm de diamètre, matériau: surface en alliage Carbide, la dureté de surface HRC55 - HRc62
4. Take-up fil: fil actif prendre.

spécification

1. Vitesse de dessin: 40-45 m / min
2. diamètre entrant Max: Φ 10-16mm
4. La plus grande réduction de: 200 s
5. La plus grande ligne de stockage: 2 .5T
- diamètre 7.Drum: 1000mm
- 8.Motor: 45KW
- joint 9.oil: joint importé
10. Ligne en appuyant sur la méthode: pneumatique





电炉式网带炉 (Electric Wire-Mesh Belt Furnace)

型号	额定功率 KW	额定温度 ℃	工作尺寸mm Dimensions of working	生产率kg/h Productivity
WZ902-1	45	950	220*2100*50	50-60
WZ902-2	60	950	300*2400*50	90-100
WZ902-3	75	950	320*3200*50	130-150
WZ902-4	90	950	320*4300*50	170-200
WZ902-5	100	950	400*3800*70	200-220
WZ902-6	120	950	400*4700*70	250-300

- NZ109-1
- NZ109-2
- NZ109-3
- NZ109-4
- NZ109-5
- NZ109-6
- NZ109-7
- NZ109-8
- NZ109-9
- NZ109-10
- NZ109-11
- NZ109-12
- NZ109-13
- NZ109-14
- NZ109-15
- NZ109-16
- NZ109-17
- NZ109-18
- NZ109-19
- NZ109-20

