

## Machines Caractéristiques principales:

1. Avec une grande puissance, et l'arbre principal est fixé stable. machine a haute **une grande rigidité dans son ensemble.**
2. trois tours de la stabilité de centrage automatique, particulièrement avantageux pour l'alimentation axiale, adaptée pour rouler de grande taille, à haute résistance, tube creux de longueur étendue, etc.

## Paramètres techniques:

<b>ZPA28-32round mourir fil machine à péage</b>				
Max. Rouler la pression			KN	460
Roulant spiline gamme	Max.diameter	feed Radial	mm	110
		feed Axial	mm	50
	Max.pitch	feed Radial	mm	dix
		feed Axial	mm	dix
Gamme de matrice de laminage	diamètre Max.outer		mm	240
	Ouverture		mm	85 (75)
	Max. largeur		mm	200
Max. Distance Centre btw. axe principal			mm	340
axe principal rotation			r.p.m.	62
axe principal inclinaison				± 5 °
Voyage gratuit			mm	0-16
hauteur de pointes			mm	1000
puissance brute			KW	18.2
Dimensions(L×W×H)			mm	1650 × 1720 × 1700
Poids			Kg	5100

## Les produits finis montrent:



**Emballage et Shiping:**



**Exposition à l'étranger:**

