

## Machines Caractéristiques principales:

1. Avec une grande puissance, et l'arbre principal est fixé stable. machine a haute **une grande rigidité dans son ensemble.**
2. trois tours de la stabilité de centrage automatique, particulièrement avantageux pour l'alimentation axiale, adaptée pour rouler de grande taille, à haute résistance, tube creux de longueur étendue, etc.

## Paramètres techniques:

<b>ronde ZP28-20 fil de matrice machine à péage</b>				
Max. Rouler la pression			KN	200
Roulant spiline gamme	Max.diameter	feed Radial	mm	120
		feed Axial	mm	50
	Max.pitch	feed Radial	mm	5
		feed Axial	mm	6
Gamme de matrice de laminage	diamètre Max.outer		mm	178
	Ouverture		mm	54
	Max. largeur		mm	105
Max. Distance Centre btw. axe principal			mm	130
axe principal rotation			r.p.m.	49
axe principal inclinaison				$\pm 5^\circ$
Voyage gratuit			mm	5
hauteur de pointes			mm	900
puissance brute			KW	10.7
Dimensions(L×W×H)			mm	1500 × 1520 × 1750
poids			Kg	3200

## Atelier Vue:



**Les produits finis montrent:**



**Emballage et Shiping:**



**Exposition à l'étranger:**

