En-tête

Modèle	RSH12-70
Max.Diamètre vide (mm)	12
Max.Longueur vide (mm)	70
Max.Couper la longueur (mm)	90
Accident vasculaire cérébral (mm)	120
Sortie (PCS / min)	60-70
Diamètre de la matrice principale (mm)	Φ80x120
Diamètre de punch (1er) (mm)	Φ55x120
Diamètre de punch (2e) (mm)	Φ55x120
Coupez le diamètre de la matrice (mm)	Φ35x45
Taille du coupeur (mm)	16x50x125
Puissance du moteur principal (KW)	20HP / 15KW
Taille de la machine (l * w * h) (m)	4.50x2.00x1.32
Poids approximatif (kgs)	8700

Pour plus d'informations, veuillez laisser un message et je peux vous donner une introduction en détail.
La machine à tête est une machine de formation professionnelle bouleversante à froid qui est associée à une machine à rouler automatiquement dans toute l'usine de l'industrie des fixations.

Consignes de sécurité
Son objectif est pour les sélectionnés comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres fils métalliques, avec un moule approprié, selon le fil de pression admissible que, sous l'effet de la bielle de connexion du vilebrequin entraîner le curseur, automatisé, rapide après leLa taille requise du fil sera automatiquement cisaillement, extrusion dans le moule pour le type de tête de fixation nécessaire, le diamètre de la tige, faciliter le roulement de filetage ou devenir une fixation de type rivet qualifié.La machine à titre traite automatiquement, le fil en produits semi-finis.

La machine peut produire la tête de la ferme, la tête contre-jacente, la vis de réglage, la vis à bois, la

vis de panneaux de friperie, la vis de tapisseuse, la tête hexagonale plate, la tête de casserole, la tête hexagonale, la tête de douille, la tête de bouton et ainsi de suite.

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers