

Le caratteristiche più importanti:

1. These macchine intestazione fredde sono completamente automatico e facile da usare con poca formazione, dotato di Die solido per la produzione di vuoto per bulloni, viti, rivetti e altri componenti simili. Tagliare e knock out meccanismo sono sicuro dispositivi che si fermerà qualsiasi incidente rilevante se qualsiasi funzione anomala si verifica nelle macchine.

disposizione knock out positivo 2.A era stato fatto sulla 1 ° e 2 ° punzoni per eliminare la possibilità di parti sporgenti di questi punzoni durante le operazioni.

3. On alcuni oneri aggiuntivi macchine saranno equipaggiate con pneumatici frizione & sistemi centralizzati lubrificazione automatico che fornisce quantità sufficiente lubrificazione per tutta la superficie del cuscinetto.

Parametri tecnici principali

Modello	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Max. vuoto Dia	3 millimetri	4 millimetri	5 millimetri	6 millimetri	8 millimetri	10 millimetri
Max. blank Lunghezza	27 millimetri	40 millimetri	64 millimetri	110 millimetri	120 millimetri	150 millimetri
Ictus	38 millimetri	64 millimetri	92 millimetri	154 millimetri	154 millimetri	220 millimetri
Produzione Permin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Muori Dia	20 millimetri	34,5 millimetri	34,5 millimetri	50 millimetri	54 millimetri	55 millimetri
Tagliare Die Dia	13,5 millimetri	15 millimetri	19 millimetri	28 millimetri	28 millimetri	28 millimetri
Punch Die (1 °)	18 millimetri	24 millimetri	31 millimetri	38 millimetri	38 millimetri	38 millimetri
Punch Die (2 °)	18 millimetri	20 millimetri	31 millimetri	38 millimetri	38 millimetri	38 millimetri
Motore principale alimentazione	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Potenza pompa olio	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
LxWxH (CENTIMETRO)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Peso netto	500kg	1100kg	1600kg	3000kg	3000kg	7200kg
Peso lordo	560kg	1180kg	1700kg	3200kg	3700kg	

Produzione Articoli:

