

## **Breve introduzione**

disegno macchina DL 1000 invertito filo verticale

1. Il motore principale: 45 kW - regolazione della velocità 6 p del motore di conversione di frequenza
2. tipo di inverter: 45 kW (controllo vettoriale)
3. Il tamburo: Diametro  $\Phi$  1000 mm, Materiale: superficie della lega Carbide, la durezza superficiale HRC55 - HRC62
4. Take-up filo: attivo prendere del filo.

## **specificazione**

1. velocità di disegno massima: 40-45 m / min
  2. Diametro massimo in entrata:  $\Phi$  10-16mm
  4. La più grande riduzione dei: 200 s
  5. La più grande linea di stoccaggio: 2 .5T
- Diametro 7.Drum: 1.000 millimetri
- 8.Motor: 45KW
- Guarnizione 9.oil: guarnizione importata
- premendo 10. Linea metodo: pneumatica





| 型号      | 额定功率 KW     | 额定温度 ℃            | 工作尺寸mm                | 生产率t/h       |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Model   | Rated power | Rated temperature | Dimensions of working | Productivity |
| MZ902-1 | 45          | 950               | 220*2100*50           | 50-60        |
| MZ902-2 | 60          | 950               | 300*2400*50           | 90-100       |
| MZ902-3 | 75          | 950               | 320*3200*50           | 130-150      |
| MZ902-4 | 90          | 950               | 320*4300*50           | 170-200      |
| MZ902-5 | 100         | 950               | 400*3800*70           | 200-220      |
| MZ902-6 | 120         | 950               | 400*4700*70           | 250-300      |

