

Descrizione della macchina:

MODELLO	DBF-84s	DBF-104s	DBF-104l	DBF-134L	DBF-134L	DBF-134ll	DBF-164s	DBF-204L
Forgiatura Stazione (NO)	4	4	4	4	4	4	4	4
Forgiatura Force (KGS)	60	80	80	120	120	120	210	350
TAGLIARE Dia. (Mm)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23
TAGLIARE LUNGHEZZA (mm)	115	135	185	190	265	285	195	240
PRODUZIONE VALUTARE (PC/min)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80
P.K.O Ictus (mm)	18	20	30	40	40	40	40	46
K.O.Stroke (mm)	92	118	160	175	225	280	178	220
PRINCIPALE RAM COLPO (mm)	160	190	262	270	380	380	260	346
PRINCIPALE IL MOTORE Potenza (KW)	22	30	30	37	37	37	55	75
COMPLESSIVAMENTE Dims.of TAGLIO SPENTO MORIRE	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø63x69L	Ø63x69L	Ø60x90L	Ø75x120L
COMPLESSIVAMENTE Dims.of PUNCH MORIRE	Ø45X125L	Ø53x115L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø60x229l	Ø60x229l	Ø75X185L	Ø90x215L
COMPLESSIVAMENTE Dims.of PRINCIPALE MORIRE	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø75X185L	Ø86x190L	Ø86x305L	Ø86x305L	Ø100x190L	Ø125x240L
MORIRE Pitch (mm)	70	90	94	110	110	110	120	140
Circa peso (t)	14	18	21	28	33	38	45	62
Applicato BULLONE Dia (mm)	5-8	6-10	6-10	8-12.7	8-12.7	8-12.7	10-16	12-20
Stinco LUNGHEZZA DI VUOTO (mm)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200

Dettagli della macchina:

Dispositivo idraulico per il

lunghezza lunghezza (opzionale) per la manica avvitata della manica avvitata posteriore di K-O posteriore

e



Frizione ad aria Ogni stazione del sistema di aria compressa centralizzata bussare posteriore.

Il dispositivo può essere regolato singolarmente.

Imballaggio e spedizione:



Supervisionare la mostra:

