

## Macchina Caratteristiche principali:

1. Con grande potenza, e l'albero principale è fissato costante. macchina ha alta **alta** rigidità nel suo complesso.
2. tre turni di stabilità centratura automatica, particolarmente vantaggioso l'avanzamento assiale, adatto a rotolamento grandi dimensioni, ad alta resistenza, tubo cavo lunghezza estesa, etc.

## Parametri tecnici:

| ZPA28-32round morire macchina di tolling filo |                    |                        |        |                       |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------------------|
| Max. pressione di rotolamento                 |                    |                        | KN     | 320                   |
| rotolamento<br>Spiline<br>gamma               | Max.diameter       | avanzamento<br>radiale | mm     | 90                    |
|                                               |                    | avanzamento<br>assiale | mm     | 50                    |
|                                               | Max.pitch          | avanzamento<br>radiale | mm     | 6                     |
|                                               |                    | avanzamento<br>assiale | mm     | 8                     |
| gamma die<br>di<br>rotolamento                | diametro Max.outer |                        | mm     | 220                   |
|                                               | Apertura           |                        | mm     | 75                    |
|                                               | Max. larghezza     |                        | mm     | 180                   |
| Max. interasse btw. asse principale           |                    |                        | mm     | 300                   |
| asse di rotazione principale                  |                    |                        | r.p.m. | 62                    |
| Principale asse di inclinazione               |                    |                        |        | ± 5 °                 |
| viaggio gratuito                              |                    |                        | mm     | 0-16                  |
| altezza di punte                              |                    |                        | mm     | 950                   |
| potenza lorda                                 |                    |                        | KW     | 14.2                  |
| Dimensioni(L×W×H)                             |                    |                        | mm     | 1600 × 1680 ×<br>1650 |
| Peso                                          |                    |                        | Kg     | 4080                  |

## Laboratorio Vista:



**I prodotti finiti mostrano:**



**Imballaggio e Shipping:**



**Exhibition all'estero:**



