

Caratteristiche salienti:

1. Queste macchine a pupa fredda sono completamente automatiche. La formazione è semplice e facile da usare. È dotato di componenti simili come bulloni vuoti, viti, rivetti, rivetti e altri componenti simili. Se la macchina è anormale, impedirà eventuali incidenti importanti.

2. a eliminava attivamente e impostato fondi 1 E secondo Chong, per eliminare la possibilità di saltare durante il funzionamento della parte.

3. Alcune macchine per i costi aggiuntive saranno dotate di frizione pneumatica e amplificatore; I sistemi di lubrificazione automatica centralizzati possono fornire una quantità sufficiente di lubrificazione di tutti i cuscinetti.

I principali parametri tecnici:

Modello	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
massimo.blank Dia	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
massimo. Lunghezza bianca	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
viaggio	38 mm	64 mm	92 mm	154 mm	154 mm	220 mm
Prodotto Perminina	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
morire Dia	20 mm	34,5 mm	34,5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Taglio stampo Dia	13,5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Stampo da punzonatura (1.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Stampo da punzonatura (secondo.	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Potenza motore principale	1Hp	2 CV	2 CV	5 CV	7Hp	10 CV
Potenza della pompa dell'olio	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	
Lungo, larghezza e altezza (centimetro)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
peso netto	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
peso lordo	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Progetto di produzione:

