

Istotne cechy

1. Wyposażony w sprzęgło powietrzne z zaletą niskiego prądu uruchamiającego do obsługi pierwszego w 3 trybach, takich jak walenie, pojedyncze skok i ciągle bieganie, główny pamięć RAM może automatycznie zatrzymać się w tylnej pozycji, gdy ten pierwszy jest obsługiwany w trybach pojedynczego skoku i ciągłego biegania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa matrycy i pozostawiania największej przestrzeni do obsługi i regulacji.
2. Mechanizm chwytania pneumatycznego typu huśtawki, zdolność do chwytania jest regulowana, a moc zacisku jest stabilna nawet przy dużej prędkości pracy. Jeśli pierwszy chwytник spełni drut w krótkim rozmiarze, może automatycznie otworzyć szczękę do wydania, jednak maszyna zatrzyma się i daje alarm jednocześnie.
3. Drut naciskowy i zasilający jest uruchamiany przez PAWL poprzez kontrolę cylindra powietrznego, Pawl jest ustalony na urządzeniu automatyczne, gdy pAll cofa się, może się podnieść, aby tarcie i hałas można wyeliminować, więcej To urządzenie może zapobiec działaniu zapadki w odwrotnym kierunku. Jednak na kursie karmienia ustalone są dwa sprzęgła overdrive, może zagwarantować, że pasza jest nie do odosobnienia.
4. Istnieje importowany konwerter dostępny w układzie elektrycznym, więc łatwo jest uruchomić ten pierwszy z napędem zmiennym PLC, stosuje się również do automatycznego sprawdzania trybu pracy pierwszego z funkcjami alarmu błędu i wyświetlania błędów.
5. Ekran dotykowy i okno dialogowe Numerical System sterowania okno sterowania są opcjonalne do spełnienia wymagań klienta, są używane do ustawiania długości rur gwintowych z tyłu, długości bariery i długości zasilającego, jest wygodny do szybkiej zmiany matrycy. Ten system ma pojemność pamięci 99 modułów mnemoniczych do spełnienia wymagania szybkiej zmiany matrycy.

FIELD OF PRODUCTION APPLICATION



Thanks to the advantage of the cold upsetting equipment itself and the superiority of cold upsetting technique, the formers also are widely used in different national economic territories for producing fasteners and abnormal non-standard parts such as aviation steamer, machinery , rail traffic, vehicle, motorcycle, bicycle, architecture, electric appliance , electronic and communication products, etc.

