

Maszyna kierująca	
Model	RSH3-20
Maks. Średnica pustego miejsca (mm)	3
Maks. Pusta długość (mm)	20
Maks. Długość odcięcia (mm)	30
Skok (mm)	37
Wyjście (szt./min)	150-200
Średnica głównej matrycy (mm)	Φ20X35
Średnica stempla (1.) (mm)	Φ18X50
Średnica stempla (2.) (mm)	Φ18X50
Średnica odcięcia matrycy (mm)	Φ13X25
Rozmiar noża (mm)	6X25X42
Moc silnika głównego (KW)	1,5 KM/1,1 kW
Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) (m)	1,4X0,75X0,9
Przybliżona waga (kg)	650

Aby uzyskać więcej informacji, zostaw wiadomość, a przedstawię Ci szczegóły.

Głowica jest profesjonalną maszyną do spęczniania na zimno, która jest dopasowana do automatycznej maszyny do walcowania drutu w całym zakładzie przemysłu elementów złącznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Jego zadaniem jest dobranie drutu ze stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych metali, o odpowiedniej formie, zgodnie z dopuszczalnym naciskiem drutu, aby pod wpływem korbowodu wału korbowego napęd suwaka odbywał się w sposób zautomatyzowany, szybko po wymagany rozmiar drutu zostanie automatycznie ścięty, wytłoczony w formie dla potrzebnego typu łba elementu złącznego, średnicy trzpienia, ułatwi walcowanie gwintu lub stanie się kwalifikowanym łącznikiem nitowym. Kombajn automatycznie przetwarza drut na półprodukt.

Maszyna może produkować łeb kratownicowy, łeb stożkowy, wkręt ustalający, wkręt do drewna, wkręt do płyty wiórowej, wkręt samogwintujący, łeb sześciokątny z łbem płaskim, łeb stożkowy, łeb sześciokątny, łeb gniazdowy, łeb guzikowy i tak dalej.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional ☒
- Good quality ☒
- Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

