

## Opisu produktu:

Auto wielostopniowe fomery na zimno jest wyspecjalizowanym narzędziem maszynowym o wysokiej skuteczności i automatyzacji wśród maszyn kucia. Zimne fomery są używane jako ważny sposób do wytwarzania różnych rodzajów śrub, śrub, nitów i orzechów w dziedzinie branży łączników. Formery są również szeroko stosowane na różnych krajowych terytoriach gospodarczych do produkcji elementów złącznych i nieprawidłowych, niestandardowych części, takich jak lotnictwo, parowiec, maszyny, ruch kolejowy, pojazd, motocykl, rower, maszyna do szycia, budowa, meble, lekki przemysł i codzienne potrzeby, itp.

MODEL	63s	63l	83s	83L	83ll	103s	103l	133s
Stacja kucia (nie)	3	3	3	3	3	3	3	3
Siła kucia (KG)	35000	35000	60000	60000	65000	80000	90000	105000
Szybkość wyjściowa (PCS / min).	270	150	220	160	120	180	130	150
Wytnij dia.(MM)	8	8	10	10	10	12	12	15
Długość cięcia (mm)	70	120	85	135	175	105	180	140
Motor (KW)	11	11	15	22	22	22	22	30
P.K.O Stroke (MM)	12	20	12	15	30	15	30	20
K.O. Stroke (MM)	52	115	65	125	165	80	165	110
Die Pitch (MM)	60	60	70	80	80	90	90	110
Ogólnie DEMS.OF wyeliminował matrycę	30	30	30	30	30	45	45	55
DEMS. OF TATLE DY PICK	40 * 90	40x110	45 * 100	45 * 115	45 * 115	53 * 115	53 * 115	60 * 115
DEMS. OF TATLE DIENE	50 * 85	50x123	60 * 95	60 * 135	60 * 185	75 * 108	75 * 185	85 * 135
Applicable Bolt Dia (MM)	3-6	3-6	5-8	5-8	5-8	6-10	6-10	8 do 12,7
Długość przekąski kwitnące (MM).	10-50	30-100	12-60	30-110	30-150	15-75	30-150	20-105
Ok. Waga (kg)	7000	9000	10000	13000	15500	13800	19000	18000

## Widok warsztatów:



**Wystawa za granicą:**



