

Maszynowe Główne cechy:

1. Przy dużej mocy i wału głównego jest zamocowany stabilnie. Urządzenie posiada wysokiej Wysoka sztywność jako całość.
2. trzy rundy automatycznego centrowania stabilności, szczególnie korzystny do paszy osiowym, nadaje się do toczenia duże rozmiary, wysoką wytrzymałość, długość-rozszerzony wydrążoną rurkę, itp

Parametry techniczne:

ZPA28-32round umrzeć nitkowy tolling				
Max. ciśnienie Rolling			KN	320
Walcowanie spiline zasięg	Max.diameter	RSS Radial	mm	90
		Axial RSS	mm	50
	Max.pitch	RSS Radial	mm	6
		Axial RSS	mm	8
Rolling Zakres die	średnica Max.outer		mm	220
	Otwór		mm	75
	Max. szerokość		mm	180
Max. Odległość od centrum btw. oś główna			mm	300
Główna oś rotacji			obrotów na minutę	62
Główna oś nachylenia				± 5 °
darmowe przejazdy			mm	0-16
wysokość Center			mm	950
moc brutto			KW	14,2
wymiary(L×W×H)			mm	1600 x 1680 x 1650
Waga			Kg	4080

Warsztaty Widok:



Produkty gotowe pokazać:



Pakowanie i Shiping:



Wystawa granicą:

