

Maszynowe Główne cechy:

1. Przy dużej mocy i wału głównego jest zamocowany stabilnie. Urządzenie posiada wysokiej Wysoka sztywność jako całość.
2. trzy rundy automatycznego centrowania stabilności, szczególnie korzystny do paszy osiowym, nadaje się do toczenia duże rozmiary, wysoką wytrzymałość, długość-rozszerzony wydrążoną rurkę, itp

Parametry techniczne:

ZP28-20 gwint okrągły die maszyna przejazd				
Max. ciśnienie Rolling			KN	200
Walcowanie spiline zasięg	Max.diameter	RSS Radial	mm	120
		Axial RSS	mm	50
	Max.pitch	RSS Radial	mm	5
		Axial RSS	mm	6
Rolling Zakres die	średnica Max.outer		mm	178
	Otwór		mm	54
	Max. szerokość		mm	105
Max. Odległość od centrum btw. oś główna			mm	130
Główna oś rotacji			obrotów na minutę	49
Główna oś nachylenia				± 5 °
darmowe przejazdy			mm	5
wysokość Center			mm	900
moc brutto			KW	10,7
wymiary(L×W×H)			mm	1500 x 1520 x 1750
Waga			Kg	3200

Warsztaty Widok:



Produkty gotowe pokazać:



Pakowanie i Shiping:



Wystawa granicą:

