

Opis produktu:

Auto wielostopniowe fomer na zimno jest wyspecjalizowanym narzędziem maszynowym o wysokiej skuteczności i automatyzacji wśród maszyn kucia. Zimne fomery są używane jako ważny sposób do wytwarzania różnych rodzajów śrub, śrub, nitów i orzechów w dziedzinie branży łączników. Formery są również szeroko stosowane na różnych krajowych terytoriach gospodarczych do produkcji elementów złącznych i nieprawidłowych, niestandardowych części, takich jak lotnictwo, parowiec, maszyny, ruch kolejowy, pojazd, motocykl, rower, maszyna do szycia, budowa, meble, lekki przemysł i codzienne potrzeby, itp.

MODEL	RBF-84S	RBF-104S	RBF-104L	RBF-134L	RBF-134L	RBF-134L	RBF-164S	RBF-204L	RBF-254S
Kucie Stacja (nie)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kucie Siła (kg)	60	80	80	120	120	120	210	350	430
ODCIĄĆ Dia. (MM)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23	Ø28
ODCIĄĆ DŁUGOŚĆ (MM)	115	135	185	190	265	285	195	240	253
WYJŚCIE WSKAŹNIK (PCS/min)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80	40-70
P.K.O Udar (MM)	18	20	30	40	40	40	40	46	40
K.O. Stroke (MM)	92	118	160	175	225	280	178	220	205
GŁÓWNY Baran UDAR (MM)	160	190	262	270	380	380	260	346	330
GŁÓWNY SILNIK Power (KW)	22	30	30	37	37	37	55	75	90
OGÓLNE Dims.of CIĘCIE WYŁĄCZONY UMIERAĆ	Ø50x50l	Ø45x59l	Ø45x59l	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø60x90l	Ø75x120L	Ø80x130L
OGÓLNE Dims.of DZIURKACZ UMIERAĆ	Ø45x125l	Ø53x115l	Ø53x115l	Ø60x130L	Ø60x229l	Ø60x229l	Ø75x185l	Ø90x215L	Ø120x270L
OGÓLNE Dims.of GŁÓWNY UMIERAĆ	Ø60x130L	Ø75x135l	Ø75x185l	Ø86x190l	Ø86x305l	Ø86x305l	Ø100x190L	Ø125x240l	Ø140x250L
UMIERAĆ Boisko (mm)	70	90	94	110	110	110	120	140	160
Ok.	14	18	21	28	33	38	45	62	105
Applicable ŚRUBA Dia (mm)	5-8	6-10	6-10	8-12.7	8-12.7	8-12.7	10-16	12-20	14-25.4
CHOLEWKA DŁUGOŚĆ Z PUSTY (MM)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200	□ □35-200.□ □35-180

Widok warsztatów:

