

Krótkie wprowadzenie

DL 1000 odwrócony maszyny ciągnienia drutu pionowego

1. Głównym silnika: 45 kW - regulacja prędkości silnika konwersji częstotliwości 6 p falownik
2. Typ: 45 KW (sterowanie wektorowe)
3. Bęben: średnica Φ 1000 mm, materiał: powierzchnia stopu Carbide, The HRC55 twardość powierzchniowa - HRC62
4. Take Drut: aktywny potrwać drutu.

specyfikacja

1. Maksymalna prędkość rysunek: 40-45 m / min
 2. Maksymalna średnica przychodzące: Φ 10-16mm
 4. Największą redukcję: 200 S
 5. co do wielkości linia składowania: 2 .5T
- Średnica 7.Drum: 1000mm
- 8.Motor: 45kW
 - 9.oil uszczelnienia: uszczelka importowane
 10. Linia naciskając Metoda: pneumatyczne





电炉式电阻炉 (Electric Resistance Furnace)
Muffle Wire-Mesh Belt Furnace

型号 Model	额定功率 Rated power KW	额定温度 Rated temperature ℃	工作尺寸mm Dimensions of working	生产率t/h productivity
WZ902-1	45	950	220*2100*50	50-60
WZ902-2	60	950	300*2400*50	90-100
WZ902-3	75	950	320*3200*50	130-150
WZ902-4	90	950	320*4300*50	170-200
WZ902-5	100	950	400*3800*70	200-220
WZ902-6	120	950	400*4700*70	250-300

- NZ109-1
- NZ109-2
- NZ109-3
- NZ109-4
- NZ109-5
- NZ109-6
- NZ109-7
- NZ109-8
- NZ109-9
- NZ109-10
- NZ109-11
- NZ109-12
- NZ109-13
- NZ109-14
- NZ109-15
- NZ109-16
- NZ109-17
- NZ109-18
- NZ109-19
- NZ109-20

