

Breve introdução

DL 1000 invertido fio vertical, máquina de desenho

1. O motor principal: 45 kw - regulação 6 p velocidade do motor de conversão de frequência
2. Tipo de inversor: 45 kw (controle vetorial)
3. O tambor: Φ 1000 mm de diâmetro, material: superfície da liga Carbide, a HRC55 dureza superficial - HRC62
- fio 4.Take-up: ativo ocupam fio.

especificação

1. Max velocidade de desenho: 40-45 m / min
2. diâmetro de entrada Max: Φ 10-16mm
4. A maior redução: 200 s
5. A maior linha de armazenamento: 2 .5T
- diâmetro 7.Drum: 1.000 milímetros
- 8.Motor: 45KW
- selo 9.oil: selo importado
10. Linha pressionando método: pneumático





电炉式电阻炉 (Electric Resistance Furnace)
Muffle Wire-Mesh Belt Furnace

型号 Model	额定功率 Rated power KW	额定温度 Rated temperature ℃	工作尺寸mm Dimensions of working	生产率t/h productivity
NZ902-1	45	950	220*2100*50	50-60
NZ902-2	60	950	300*2400*50	90-100
NZ902-3	75	950	320*3200*50	130-150
NZ902-4	90	950	320*4300*50	170-200
NZ902-5	100	950	400*3800*70	200-220
NZ902-6	120	950	400*4700*70	250-300

- NZ109-1
- NZ109-2
- NZ109-3
- NZ109-4
- NZ109-5
- NZ109-6
- NZ109-7
- NZ109-8
- NZ109-9
- NZ109-10
- NZ109-11
- NZ109-12
- NZ109-13
- NZ109-14
- NZ109-15
- NZ109-16
- NZ109-17
- NZ109-18
- NZ109-19
- NZ109-20

