Principais características:

1.Estas máquinas frio posição são totalmente automático e fácil de operar com pouco treinamento, equipado com Die sólido para produzir em branco para parafusos, rebites e outros componentes similares. Cortar e bater para fora mecanismo ter com segurança dispositivos que vão parar qualquer acidente grave se houver função anormal ocorre em máquinas.

positiva nocautear disposição 2.A tinha sido feita na 1° e 2° perfuradores para eliminar a possibilidade de as partes aderindo a estas punções durante as operações.

3.Em algumas máquinas encargos extras será equipado com pneumáticos Clutch & amp; sistemas centralizados lubrificações automáticas que fornece quantidade suficiente lubrificante para toda a superfície de rolamento.

Parâmetros técnicos principais

Modelo	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Max. Em branco Dia	3 milímetros	4 milímetros	5 milímetros	6 milímetros	8 milímetros	10 milímetros
Max. Corpo em branco	27 milímetros	40 milímetros	64 milímetros	110 milímetros	120 milímetros	150 milímetros
Acidente vascular encefálico	38 milímetros	64 milímetros	92 milímetros	154 milímetros	154 milímetros	220 milímetros
Saída Permin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Morrer Dia	20 milímetros	34,5 milímetros	34,5 milímetros	50 milímetros	54 milímetros	55 milímetros
Cortar Die Dia	13,5 milímetros	15 milímetros	19 milímetros	28 milímetros	28 milímetros	28 milímetros
Soco Die (1º)	18 milímetros	24 milímetros	31 milímetros	38 milímetros	38 milímetros	38 milímetros
Soco Die (2º)	18 milímetros	20 milímetros	31 milímetros	38 milímetros	38 milímetros	38 milímetros
Poder do motor principal	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Oil Power Pump	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
CxLxA (CM)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Peso líquido	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7,200 kg
Peso bruto	560 kg	1,180 kg	1700 kg	3,200 kg	3,700 kg	

Itens de produção:

