

|  |              |
|--|--------------|
| Máquina de Rumo                        |              |
| Modelo                                 | RSH3-20      |
| Máx. Diâmetro em branco (mm)           | 3            |
| Máx. Comprimento em branco (mm)        | 20           |
| Máx. Comprimento de corte (mm)         | 30           |
| Curso (mm)                             | 37           |
| Saída (Pcs/Min)                        | 150-200      |
| Diâmetro da matriz principal (mm)      | Φ20X35       |
| Diâmetro da matriz do punção (1º) (mm) | Φ18X50       |
| Diâmetro da matriz do punção (2º) (mm) | Φ18X50       |
| Diâmetro da matriz cortada (mm)        | Φ13X25       |
| Tamanho do cortador (mm)               | 6X25X42      |
| Potência do motor principal (KW)       | 1,5HP/1,1KW  |
| Tamanho da máquina (C*L*A) (m)         | 1,4X0,75X0,9 |
| Peso Aproximado (Kgs)                  | 650          |

**Para mais informações, por favor deixe uma mensagem, e eu posso lhe dar uma introdução detalhada.**

A máquina principal é uma máquina formadora de perfilagem a frio profissional que é combinada com uma máquina laminadora de fio automática em toda a fábrica da indústria de fixadores.

#### Instruções de segurança

Sua finalidade é selecionar fios de aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros fios metálicos, com molde apropriado, de acordo com o fio de pressão permitido que, sob o efeito da biela do virabrequim, acione o controle deslizante, automatizado, rápido após o o tamanho necessário do fio será automaticamente cisalhado, extrusado no molde para o tipo de cabeça de fixador necessário, diâmetro da haste, facilitará a laminação da rosca ou se tornará um fixador tipo rebite qualificado. A máquina de cabeçalho processa automaticamente o fio em produtos semiacabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça escareada, parafuso de fixação, parafuso de madeira, parafuso de aglomerado, parafuso autorroscante, cabeça chata, cabeça sextavada, cabeça panela, cabeça hexagonal, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

