Máquina de cabeçalho

Modelo	RSH3-20
Máx.Diâmetro em branco (mm)	3
Máx.Comprimento em branco (mm)	20
Máx.Corte o comprimento (mm)	30
AVC (mm)	37
Saída (PCS/min)	150-200
Diâmetro principal do dado (mm)	Φ20x35
Diâmetro da matriz Punch (1º) (mm)	Φ18x50
Diâmetro da matriz Punch (2º) (mm)	Φ18x50
Corte o diâmetro da matriz (mm)	Φ13x25
Tamanho do cortador (mm)	6x25x42
Principal Principal (KW)	1,5 hp/1,1kw
Tamanho da máquina (L*W*H) (M)	1.4x0.75x0.9
Aprox Weight (kgs)	650

Para obter mais informações, deixe uma mensagem e posso lhe dar uma introdução detalhada.

A máquina principal é uma máquina profissional de formação de resistência a frio que combina com uma máquina de laminação de arame automática em toda a planta da indústria de fixadores.

Instruções de segurança
A máquina de título processa automaticamente, o fio em produtos semi-acabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça de contra -balcão, parafuso de ajuste, parafuso de madeira, parafuso de encaixe, parafuso auto -tocador, cabeça hexadecimal plana, cabeça da panela, cabeça hexagona, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS
20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers