

Modelo: RSH6-250

Máx. Diâmetro em branco (mm): 6

Máx. Comprimento em branco (mm): 250

Máx. Comprimento de corte (mm): 270

Curso (mm): 310

Saída (Pcs/Min): 30-45

Diâmetro da matriz principal (mm): $\Phi 50 \times 285$

Diâmetro da matriz de perfuração (1º) (mm): $\Phi 35 \times 140$

Diâmetro da matriz de perfuração (2º) (mm): $\Phi 35 \times 130$

Diâmetro da matriz de corte (mm): $\Phi 24 \times 60$

Tamanho do cortador (mm): $12 \times 35 \times 77$

Potência do motor principal (KW): 7,5HP/5,5KW

Tamanho da máquina (C*L*A) (m): $3,70 \times 1,50 \times 1,70$

Peso Aproximado (Kgs): 5400

Máquina de cabeçalho frio

Model	RSH4-40
Máx. Diâmetro em branco (mm)	4
Máx. Comprimento em branco (mm)	40
Máx. Comprimento de corte (mm)	48
Curso (mm)	68
Saída (Pcs/Min)	150-180
Diâmetro da matriz principal (mm)	$\Phi 30 \times 60$
Diâmetro da matriz do punção (1º) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Diâmetro da matriz do punção (2º) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Diâmetro da matriz cortada (mm)	$\Phi 13 \times 30$
Tamanho do cortador (mm)	$10 \times 32 \times 72$
Potência do motor principal (KW)	4,0HP/3,0KW
Tamanho da máquina (C*L*A) (m)	$1,8 \times 0,85 \times 1,15$
Peso Aproximado (Kgs)	1200

Para mais informações, por favor deixe uma mensagem, e eu posso lhe dar uma introdução detalhada.

A máquina principal é uma máquina formadora de perfilagem a frio profissional que é combinada com uma máquina laminadora de fio automática em toda a fábrica da indústria de fixadores.

Instruções de segurança

Sua finalidade é selecionar fios de aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros fios metálicos, com molde apropriado, de acordo com o fio de pressão permitido que, sob o efeito da biela do virabrequim, acione o controle deslizante, automatizado, rápido após o o tamanho necessário do fio será automaticamente cisalhado, extrusado no molde para o tipo de cabeça de fixador necessário, diâmetro da haste, facilitará a laminação da rosca ou se tornará um fixador tipo rebite qualificado. A máquina de cabeçalho processa automaticamente o fio em produtos semiacabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça escareada, parafuso de fixação, parafuso de madeira, parafuso de aglomerado, parafuso autorroscante, cabeça chata, cabeça sextavada, cabeça panela, cabeça hexagonal, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers







COMPANY PROFILE

Harbin Rainbow Technology Co.,Ltd comes from China National Machinery Import and Export Corp. Harbin branch. The main business is manufacturing cold forging machine, Bolt Maker, Nut Maker, Part Former, Screw Heading Machine, Thread Rolling Machine, Wire Drawing Machine and Mesh Belt Furnace, Zinc plating plant. etc.



We abide by the principles of honesty, credibility, and mutual-benefit, and do our best to serve clients and customers both at home and abroad. With our top-notch professional knowledge and trading experience, we have seen our market development ability and actual business growth with an increasingly faster pace. We sincerely look forward to working with you to facility your company's foreign market development and China market expansion. Let's build a great future together!



OFFICE IN INDIA



STUTTGART EXHIBITION IN 2019

