

Máquina Características principais:

1. Com grande poder, eo eixo principal é fixo estável. máquina tem alta elevada rigidez no seu conjunto.
2. três rondas de estabilidade de centragem automática, particularmente vantajoso para o avanço axial, adequado para o material de tamanho grande, de alta resistência, tubo oco alargado de comprimento, etc.

Parâmetros técnicos:

ZPA28-32round morrem máquina de portagens rosca				
Max. pressão de rolamento			KN	460
rolando spiline alcance	Max.diameter	alimentação radial	milímetros	110
		alimentação axial	milímetros	50
	Max.pitch	alimentação radial	milímetros	10
		alimentação axial	milímetros	10
gama die rolamento	diâmetro Max.outer		milímetros	240
	Abertura		milímetros	85 (75)
	Max. largura		milímetros	200
Max. distância do centro btw. eixo principal			milímetros	340
rotação do eixo principal			r.p.m.	62
inclinação do eixo principal				± 5 °
viagens gratuitas			milímetros	0-16
altura do centro			milímetros	1000
potência bruta			KW	18,2
dimensões(eu×W×H)			milímetros	1650 × 1720 × 1700
Peso			Kg	5100

Os produtos acabados mostrar:



Embalagem e Shiping:



Exposição no Exterior:

