

Máquina Características principais:

1. Com grande poder, eo eixo principal é fixo estável. máquina tem alta elevada rigidez no seu conjunto.
2. três rondas de estabilidade de centragem automática, particularmente vantajoso para o avanço axial, adequado para o material de tamanho grande, de alta resistência, tubo oco alargado de comprimento, etc.

Parâmetros técnicos:

máquina rodada ZP28-20 portagens segmento die				
Max. pressão de rolamento			KN	200
rolando spiline alcance	Max.diameter	alimentação radial	milímetros	120
		alimentação axial	milímetros	50
	Max.pitch	alimentação radial	milímetros	5
		alimentação axial	milímetros	6
gama die rolamento	diâmetro Max.outer		milímetros	178
	Abertura		milímetros	54
	Max. largura		milímetros	105
Max. distância do centro btw. eixo principal			milímetros	130
rotação do eixo principal			r.p.m.	49
inclinação do eixo principal				$\pm 5^\circ$
viagens gratuitas			milímetros	5
altura do centro			milímetros	900
potência bruta			KW	10,7
dimensões(eu×W×H)			milímetros	1500 × 1520 × 1750
Peso			Kg	3200

Oficina Vista:



Os produtos acabados mostrar:



Embalagem e Shiping:



Exposição no Exterior:

