

Recursos salientes:

1. Essas máquinas de pupas frias são totalmente automáticas. O treinamento é simples e fácil de operar. Ele está equipado com componentes semelhantes, como parafusos em branco, parafusos, rebites e outros componentes semelhantes. Se a máquina for anormal, impedirá os principais acidentes.

2. a eliminou e estabeleceu ativamente fundos 1 e segundo Chong, para eliminar a possibilidade de pular durante a operação da peça.

3. Algumas máquinas de custo adicionais serão equipadas com embreagem e amplificador pneumáticos; Os sistemas de lubrificação automaticamente centralizados podem fornecer uma quantidade suficiente de lubrificar todos os rolamentos da superfície.

Os principais parâmetros técnicos:

Modelo	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Máximo. Blank Dia	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Máximo. Comprimento da Branco jornada	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
Colheita Perminin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
morrer Dia	20 mm	34,5 mm	34,5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Mofa de corte Dia	13,5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Molde de perfuração (1.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Molde de perfuração (segundo.	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Principal principal	1hp	2hp	2hp	5hp	7hp	10hp
Energia da bomba de óleo	1 / /4hp	1 / /4hp	1 / /4hp	1 / /4hp	1 / /4hp	
Longo, largura e altura (centímetro)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
peso líquido	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
peso bruto	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Projeto de produção:

