#### Заголовок

Модель	RSH10-120
Макс.Пустой	10
диаметр (мм)	
Макс.Пустая	120
длина (мм)	
Макс.Отребить	140
длину (мм)	140
Ход (мм)	150
Вывод (ПК/мин)	50-60
Главный диаметр	Φ80x160
кубика (мм)	ΨΟΟΧΙΟΟ
Диаметр Dip Die	Φ55x150
(1 -й) (мм)	¥00X100
Диаметр Dip Die	Φ55x150
(2 -й) (мм)	FOOMIOO
Отрежьте	
диаметр матрица	Φ40x50
(MM)	
Размер реза (мм)	16x55x115
Основная	
мощность	15 л.с./11 кВт
двигателя (кВт)	
Размер машины	4.80x1.80x1.70
(L*W*H) (M)	
Приблизительный 8450	
вес (кг)	0 20 0

# Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проводным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

### Инструкции по технике безопасности

Его цель заключается в выбранном, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем под действием привода шатуна для коленчатого вала, автоматизированный, быстрый после необходимого размера провода автоматически сдвиг, экстразий в форм для необходимого типа головки фантастика, диаметром стебеля, фамилию резки, или становятся апонтирующими.Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатеричная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

# Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers















## SUPER HIGH QUALITY UNITS



SWING PNEUMATIC GRIPPER



DIGITAL BAFFLING OPERATED BY HAND WHEEL



DIGITAL FEEDING OPERATED BY HAND WHEEL



SLIDING SCREWED SLEEVE OF REAR K.O.



**CUT OFF PART** 




Due to the high accurate multi-function compound gripping mechanism, there are translational wide open gripper, nut gripper and turnover wide open gripper, and these 3 grippers can be interchanged and shared at will. However the key breakthrough design is that the turnover wide open gripper can both turn over and widely open, it expands the production range for different kinds of abnormal parts and reduces the manufacturing cost for the dies.



AIR CLUTCH




OPERATING SYSTEM



REAR KNOCK OUT MECHANISM



ELECTRICAL DIGITAL FEEDING



THE SWING OF GRIPPER IS DRIVEN BY CONJUGATE CAM



High accuracy main sliding block is designed to be connected with rear wing for letting it run stably and precisely, the bottom of front and back wing is adopted super wearing inserted copper plate with self lubrication, it can ensure accuracy and extend service life. The post stations of punching tool can be fulfiled the function of reverse punching.

## FIELD OF PRODUCTION APPLICATION



Thanks to the advantage of the cold upsetting equipment itself and the superiority of cold upsetting technique, the formers also are widely used in different national economic territories for producing fasteners and abnormal non-standard parts such as aviation steamer, machinery, rail traffic, vehicle, motorcycle, bicycle, architecture, electric appliance, electronic and communication products, etc.



















## COMPANY PROFILE

Harbin Rainbow Technology Co.,Ltd comes from China National Machinery Import and Export Corp. Harbin branch. The main business is manufacturing cold forging machine, Bolt Maker, Nut Maker, Part Former, Screw Heading Machine, Thread Rolling Machine, Wire Drawing Machine and Mesh Belt Furnace,Zinc plating plant. etc.





КроликЧжан/Проектменеджер Телефон/WeChat/WhatsApp: +8615678396701