

Краткое введение

DL 1000 перевернутой вертикальный волочильный станок

1. Главный мотор: 45 кВт - регулировка скорости 6 р двигателя преобразования частоты
2. Тип преобразователя: 45 кВт (векторное управление)
3. Барабан: Φ 1000 мм диаметр, материал: Карбид поверхности сплава, то HRC55 твердость поверхности - HRC62
4. Take вверх провод: активный занимают проволоки.

Спецификация

1. Максимальная скорость вытяжки: 40-45 м / мин
2. Максимальный входящий диаметр: Φ 10-16mm
4. Самое большое сокращение: 200 с
5. Самая большая линия хранения: 2 .5T
7. Drum диаметр: 1000мм
8. Motor: 45KW
9. oil уплотнение: привозная уплотнение
10. Линия прессования метод: пневматический





Model: NZ302-1, NZ302-2, NZ302-3, NZ302-4, NZ302-5, NZ302-6

Model	额定功率 KW	额定温度 °C	工作尺寸mm Dimensions of working	生产率t/h productivity
NZ302-1	45	950	220*2100*50	50-60
NZ302-2	60	950	300*2400*50	90-100
NZ302-3	75	950	320*3200*50	130-150
NZ302-4	90	950	320*4300*50	170-200
NZ302-5	100	950	400*3800*70	200-220
NZ302-6	120	950	400*4700*70	250-300

- NZ109-1
- NZ109-2
- NZ109-3
- NZ109-4
- NZ109-5
- NZ109-6
- NZ109-7
- NZ109-8
- NZ109-9
- NZ109-10
- NZ109-11
- NZ109-12
- NZ109-13
- NZ109-14
- NZ109-15
- NZ109-16
- NZ109-17
- NZ109-18
- NZ109-19
- NZ109-20

